

JACHI

CAPTURADOR DE INSECTOS

AS2 DUO Industrial 0240 de pared

Es un capturador de insectos* hecho en acero inoxidable con calidad 304 MATE. Con un peso de 03.600 kg y resistente a la emisión de rayos UV y usa 02 fluorescentes UV 18 watts. Ideal para uso en manufactura de envases, botellas, tapas, PVC alimenticios y otros. Para un óptimo uso se recomienda colocarlo de 1.8 metros a 2.5 metros de altura para un rango de cobertura de 180 mts² a más sin obstáculos.

Especificaciones Técnicas

Ubicación y cobertura

De 1.8 metros a 2.5 metros de altura para un rango de cobertura de 180 mts² a más sin obstáculos.

BALASTRO

02 reactores alpha 220 volt. 60 HZ

Cable

Alambre de cobre sólido antillamas Reactores

Modo de atracción y captura

Atracción con fluorescentes de emisión de luz UV y captura con láminas adhesivas y sin feromonas.

Mantenimiento del Equipo

Cada seis meses. Cambio del fluorescente UV al año de uso o equivalente a 9,000 horas de uso.

Recomendaciones

- Instalar por un técnico calificado
- Proteger de la lluvia y el sol

Film de seguridad (opcional)

Anti astillas – anti estallidos, según norma sanitaria vigente.

